



เสากั้นทางสแตนเลส

ไม่ต้องมีใบอนุญาต

เสากั้นทางสแตนเลส แบบสายดึง

฿1,390

ราคาปกติ (รวม VAT)

สอบถามราคาพิเศษ

3.0 กก.

อุปกรณ์จราจร
เสากั้นทางสแตนเลส แบบสายดึง

081755882
@intertec.suansiam
www.intertechailand.com

คุณสมบัติทางเทคนิค

วัสดุตัวเสา
สแตนเลสขัดเงา

ความสูง
88 ซม.

ความยาวสาย
183 ซม.

ความกว้างสาย
5 ซม.

ระยะใช้งานเหมาะสม
150 ซม.

ความกว้างฐาน
31 ซม.

เส้นผ่านศูนย์กลางเสา
7 ซม.

ความหนาสแตนเลส
0.65 มม.

ความหนาฐาน
4.5 ซม.

น้ำหนัก
1.08 ตัน

ทำไมต้องเลือกสินค้านี้

รายละเอียด ตัวเสาทำจากสแตนเลสขัดเงา แข็งแรง ไม่เป็นสนิม ความสูงจากพื้น 88 ซม. สายยาว 183 ซม. กว้าง 5 ซม. ระยะที่เหมาะสมใช้งาน 150 ซม. ฐานเสากว้าง 31 ซม. เสาหนา 7 ซม. สแตนเลสหนา 0.65 มม. ฐานเสาหนา 4.5 ซม. น้ำหนักเสา 1 ตัน 8 กก. ใช้สำหรับกั้นพื้นที่บังคับเส้นทางการจราจรจัดระเบียบ หรือเพื่อตรวจบัตร สามารถ...

คำถามที่พบบ่อย

Q: เสากั้นทางสแตนเลสแบบสายดึงนี้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่กลางแจ้งหรือไม่คะ
ได้ค่ะ สินค้านี้ทำจากสแตนเลสขัดเงาแข็งแรง ไม่เป็นสนิม เหมาะสำหรับใช้ทั้งในพื้นที่ร่มและกลางแจ้ง

Q: ระยะเก็บเสาที่เหมาะสมเพื่อใช้บังคับเส้นทางการจราจรนั้นเท่าไรคะ
ระยะใช้งานเหมาะสมคือ 150 ซม. โดยเสาสูง 88 ซม. และสายยาว 183 ซม. ขนาด 5 ซม. ค่ะ

Q: เสากั้นทางนี้มีน้ำหนักเท่าไรถึงจะถูกนำไปติดตั้งได้อย่างปลอดภัยคะ
น้ำหนักรวม 1.08 ตัน (1 ตัน 8 กิโลกรัม) โดยฐานกว้าง 31 ซม. หนา 4.5 ซม. มีเสถียรภาพแข็งแรงคะ

Q: สายดึงของเสากั้นทางนี้เก็บได้หรือไม่คะ
ได้ค่ะ สายดึงสามารถเก็บได้ในตัวอัตโนมัติ สะดวกสบายในการใช้งาน

Q: เสากั้นทางนี้เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ไหนบ้างคะ
เหมาะสำหรับใช้ในงานประชุม งานเลี้ยงในโรงแรม ห้างสรรพสินค้า สนามบิน ศูนย์ชำระบัตร หรือพื้นที่ที่ต้องการบังคับเส้นทางการจราจรจัดระเบียบคะ

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ราคา **฿1,390** (รวม VAT)

ราคาพิเศษ Dealer / สั่งจำนวนมาก

ออกไปกักับภาษีได้ทุกยอด

LINE: @intertec โทร 02-518-2915 / 081-715-5882

จัดส่ง Kerry / Flash Express ทั่วประเทศ

รับประกันตามเงื่อนไขผู้ผลิต บริการหลังการขาย โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด

ใบอนุญาตผู้ขาย NBTC: E0501680022032

